

330 M R

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro manuale con capacità di taglio fino a 60° dx e 45° sx
Manual band saw machine with cutting capacities up to 60° right and 45° left



EFFICIENZA/ EFFICIENCY

Movimento del gruppo di taglio su ralla
Cutting group movement on slewing ring



STABILITÀ/ STABILITY

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium



RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati
Reducer unit with hardened and ground gears



QUALITÀ/ QUALITY

Componenti di altissima qualità
Top quality components




AFFIDABILITÀ/ RELIABILITY


Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years







330 M R



 LxWxH (cm)
140 x 150 x 180

 LxWxH (cm)
75 x 145 x 140

 Kg
480

				
90°	250	240	260x230	3010x27x0,9
45° DX	170	160	160x200	
60° DX	100	100	100x160	
45° SX	160	140	140x130	

- Velocità di taglio/ *Cutting speed* **35 - 70 m/min**
- Altezza piano di lavoro/ *Working surface height* **830 mm**
- Motore lama/ *Blade motor* **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore pompa refrigerante/ *Cooling Pump Motor* **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard

Spazzola puliscilama

Rullo in ingresso e in uscita

Standard Accessories

Cleaning brush

Infeed and outfeed roller

Segatrice a nastro manuale versatile e robusta indicata per il taglio di tondi, piatti e profilati di medie dimensioni. La cura nel realizzare la struttura e gli accorgimenti tecnici adottati consentono un'elevata precisione di taglio e affidabilità. Impianto elettrico in bassa tensione secondo normative CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Manual band saw machine versatile and robust suitable for medium sized round, plate and profiles cutting. The care taken with the machine design and technical features allow a high precision cutting and absolute reliability. Low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

Accessori Opzionali / Optional Accessories



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Skip elettrico
Electrical skip



Discesa controllata
Gravity down feed



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator



Morsa pneumatica
Pneumatic vice

BIANCO



since
1982

BIANCO srl
 Via F.lli Kennedy, 8
 24060 Carobbio degli Angeli
 Bergamo (Italy)

Tel. +39 035 4252511
 Fax +39 035 4252542
 info@bianco.bg.it
 www.bianco.bg.it

