420 SA E

BIANCO
BANDSAW MACHINES

Segatrice a nastro semiautomatica con capacità di taglio fino a 60° dx
Semiautomatic band saw machine with cutting capacities up to 60° right

AL

STABILITÀ/*STABILITY*

Arco in alluminio
Bow realized in aluminium

CONTROLLO/*CONTROL*

Comandi semplici ed intuitivi
Simple and intuitive controls

RESISTENZA / RESISTANCE

Riduttore con ingranaggi temprati e rettificati
Reducer unit with hardened and ground gears



EFFICIENZA/*EFFICIENCY*

Alte prestazioni di lavoro
High working performances

QUALITÀ/*QUALITY*

Componenti di altissima qualità
Top quality components

AFFIDABILITÀ/*RELIABILITY*

Disponibilità dei pezzi di ricambio delle macchine per 20 anni
Availability of spare parts for 20 years

SEMIAUTOMATICHE SA E
Semiautomatic SA E

330 SA E | 370 SA E | 420 SA E



Pannello Alto
Control panel
A I

Pannello Basso
Control panel
B V



Segatrice a nastro semiautomatica con arco e morsa a comando oleodinamico, discesa e salita rapida controllata da tastatore e avanzamento di taglio con regolazione infinitesimale. Doppio pulsante di sicurezza per avviamento ciclo e impianto elettrico in bassa tensione secondo norme CE. La segatrice può essere fornita con rulliere e relativi accessori.

Semiautomatic band saw machine with bow and vice movement at hydraulic control, automatic fast up/down bow movement controlled by feeler pin and cutting progress with infinitesimal adjustment. Double safety button for cycle start and low voltage electrical system according to EC rules. The machine can be equipped with roller tracks and related accessories.

420 SA E

LxWxH (cm)	LxWxH (cm)	Kg
120 x 165 x 190	160 x 100 x 160	410

	⌀	▨	▭	▬
90°	300	240	420x200	
45°	240	230	270x140	3270x27x0,9
60°	170	170	170x170	

- Velocità di taglio/*Cutting speed* **40 - 80 m/min**
- Altezza piano di lavoro/*Working surface height* **830 mm**
- Motore lama/*Blade motor* **0,9 - 1,5 kW (V400)**
- Motore centralina idraulica/ Hydraulic unit motor **0,18 kW**
- Motore pompa refrigerante/ Cooling Pump Motor **0,06 kW**
- RAL 3002 - RAL 7022

Accessori Standard	*Standard Accessories*
Riga millimetrata da 0-500 mm con blocchetto di riscontro	*Millimetre rule 0-500 mm with mechanical length stop*
Scivolo di scarico pezzi	*Discharge tray*
Spazzola puliscilama	*Cleaning brush*

MODELLO FORNIBILE CON PANNELLO ALTO "A" O BASSO "B" DA SPECIFICARE IN FASE DI ORDINE
AVAILABLE WITH CONTROL PANEL "A" OR "B" TO BE SPECIFIED WHILE ORDERING

Accessori Opzionali / *Optional Accessories*



Taglio fascio meccanico
Mechanical bundle clamping device



Taglio fascio oleodinamico
Hydraulic bundle clamping device



Inverter
Frequency converter



Motovariatore
Blade speed variator



Visualizzatore gradi angolo di taglio
Cutting angle display



Dispositivo taglio a secco
Dry cooling device



Reg. pressione morse
Adjustable vice pressure



Dispositivo controllo deviazione lama
Blade deflection control device

BIANCO

since 1982

BIANCO srl
Via F.lli Kennedy, 8
24060 Carobbio degli Angeli
Bergamo (Italy)

MADE IN ITALY

Tel. +39 035 4252511
info@bianco.bg.it
www.bianco.bg.it

facchinettiforlani.com 10/26

La BIANCO Srl si riserva la facoltà di apportare modifiche senza alcun preavviso. *BIANCO Srl reserves the right at any time and without advance notice to introduce modifications.*